

# Kombination Jet Pump - PEM slang

Tabellen visar lämplig kombination av Jetpump och PEM slang vid olika sughöjder och flöden. Kontakta gärna våra tekniker om något är oklart eller för dimensioneringar som ligger utanför tabellen.

## Exempel:

Du vill pumpa max 50 liter per minut. Sträckan mellan pumpen och botten-ventilen är 70 meter med en nivåskillnad på 3 meter.

Du väljer en Maxi Jet 100 och en sugledning 40 × 32.

Pumpmodell	Kap. l/min	Max ledningslängd vid olika nivåskillnade m						PEM-rör diameter
		1	2	3	4	5	6	
<b>Maxi Jet 50</b>	30	100	80	55	35	15	--	32 × 26
<b>Maxi Jet 100</b>	50	25	15	5	--	--	--	32 × 26
<b>MPI 100</b>	50	120	95	70	45	20	--	40 × 32
	50	400	330	255	180	110	40	50 × 40
<b>Maxi Jet 150</b>	60	80	60	40	25	5	--	40 × 32
<b>MPX 120</b>	60	280	230	180	125	75	15	50 × 40
	60	970	800	635	470	300	135	63 × 51
<b>Maxi Jet 210</b>	70	55	40	25	10	--	--	40 × 32
<b>Maxi Jet 310</b>	70	200	160	85	45	5	--	50 × 40
	70	670	555	440	320	200	85	63 × 51
	80	35	25	15	--	--	--	40 × 32
	80	150	120	90	60	30	--	50 × 40
	80	515	425	330	240	150	60	63 × 51
	100	10	5	--	--	--	--	40 × 32
	100	90	70	50	30	10	--	50 × 40
	100	340	280	220	155	95	30	63 × 51
<b>Maxi Jet 215</b>	120	60	45	30	15	--	--	50 × 40
<b>Maxi Jet 315</b>	120	230	190	140	100	60	15	63 × 51
	120	635	525	415	300	190	80	75 × 61
	150	30	20	10	--	--	--	50 × 40
	150	150	120	90	60	30	--	63 × 51
	150	400	325	255	185	110	40	75 × 61